



RS 457 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Bicilíndrico en paralelos orientados hacia delante, 4 válvulas por cilindro, refrigerados por líquido con Ride-By-Wire
DESPLAZAMIENTO	457 cc
DIÁMETRO X CARRERA	69 x 61,1 mm
MÁX. POTENCIA	47,6 CV (35 kW) a 9.400 giri/min
MÁX. PAR	43,5 Nm a 6.700 giri/min
EMBRAGUE	Embrague húmedo multidisco con sistema antirrebote
CAJA DE CAMBIOS	6 marchas
FRAME	Marco de aluminio de doble viga
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida de 41 mm, precarga ajustable, recorrido de 120 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador, precarga regulable, recorrido de rueda de 130 mm
FRENO DELANTERO	Disco flotante de 320 mm. Pinza radial ByBre de 4 pistones
FRENO TRASERO	Disco de 220 mm. Pinza ByBre de un solo pistón
RUEDA DELANTERA	Llanta de aleación de aluminio de 17" x 3"
RUEDA TRASERA	Llanta de aleación de aluminio de 17" x 4,5"
ALTURA DEL ASIENTO	800 mm
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	13 litros
WET WEIGHT*	175 Kg
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	Conjunto de faros LED. Mapas de motor (AEM), ABS de doble canal con sistema anticaída (2 mapas), control de tracción (ATC), 3 modos de conducción. Cuadro de instrumentos TFT de 5". Latiguillos de freno trenzados de metal. Controles del manillar retroiluminados

* Cumple con la norma VO (UE) 168/2013, con todos los fluidos de funcionamiento, con equipamiento de serie y depósito de combustible lleno al 90% de su capacidad.