



| V85 Strada – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico en V transversal de 90°, con sincronización variable (válvulas de admisión de titanio), refrigerado por aire, Ride by Wire |
| Desplazamiento | 853 cc |
| Diámetro y carrera | 84 x 77 mm |
| Potencia máx | 80 Hp @ 7.750 rpm |
| Par máx. | 83 Nm @ 5.100 rpm |
| Caja de cambios | 6 marchas |
| Suspensión delantera | Horquilla USD de Ø 41 mm con precarga regulable y amortiguación en extensión. Recorrido de la rueda de 170 mm. |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral con precarga regulable y amortiguación en extensión. Recorrido de la rueda de 170 mm. |
| Freno delantero | Doble disco flotante de 320 mm de diámetro, pinzas radiales monobloque Brembo de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco único de Ø 260 mm, pinza de 2 pistones. ABS en curvas |
| Rueda delantera | Aleación de aluminio 19" x 2.5" |
| Rueda trasera | Aleación de aluminio, 17" x 4.25" |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Peso en seco | 211 Kg sin alforjas |
| Peso mojado | 243 Kg |
| Depósito de combustible | 23l |
| Consumo | 4,9 L/100 Km |
| Emisiones de CO2 | 119 g/Km |
| Homologación | Euro 5+ |
| Características | Faro LED completo con DRL, indicadores LED, ABS y control de tracción, control de crucero, 5 modos de conducción, instrumento TFT a todo color, toma USB, parabrisas ajustable manualmente, deflectores de aire, placa protectora de aluminio, protectores de manos, Moto Guzzi MIA, alforjas urbanas, puños calefactables y asiento calefactable |

*Según la directiva VO (UE) 168/2013 con todos los líquidos, con equipamiento estándar y alimentado con al menos el 90% del volumen utilizable del tanque.